

## Dinofloc SuperFloc-Kartuschen

Vločkovacia kartuša pozostáva najmä z vylisovanej hliníkovej soli, aby bolo možné filtrovať najmenšie častice nečistoty (kal). Za chodu cirkulačného čerpadla sa pomaly rozpúšťajú malé množstvá a tvoria s časticami nečistoty tak veľké vločky, ktoré sa dajú zachytiť na filtračnom lôžku a tak odstrániť z vody.

Výkon filtra sa optimalizuje prestavením výšky tlaku na manometri. Spätný preplach filtra je potrebný pri hodnote asi 1 bar.

**Použitie:** Vločkovaciu kartušu jednoducho vložte do skimmra a potom odstráňte prázdnu vlnesovú tkaninu.

**Dodatok:** Každé 1 – 2 týždne po spätnom preplachu filtra vložte vločkovaciu kartušu do skimmra alebo predčistovacieho filtra čerpadla.

Pôsobí potom za chodu cirkulačného čerpadla. Jedna vločkovacia kartuša postačí na oštiepenie max. 50 m<sup>3</sup> vody. Prázdne vločkovacie kartuše sa dajú bez problémov zlikvidovať.

Obsahuje: síran hlinitý

### NEBEZPEČENSTVO

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare / ochranu tváre.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.



Distribútor v SR

B.P.A. spol. s r.o.

Rádiová 49, 821 04 Bratislava

Tel. 02/4821 3510 Fax 02/4821 3599

[www.bpa.sk](http://www.bpa.sk)

**1010-307-00**

**Obsah 8 ks**